
2080-W

WELDON END MILL HOLDERS



Application:
For mounting straight-shank tools with flat according to DIN 1835 form B (Weldon).



DIN 2080 | ↗ ≤ 0,003 | G6,3 15.000 min^{-1}

Order no.	Taper	dH4	A	D
2080.40-W.06.050	SK 40	6	50	25
2080.40-W.08.050	SK 40	8	50	28
2080.40-W.10.050	SK 40	10	50	35
2080.40-W.12.050	SK 40	12	50	42
2080.40-W.14.050	SK 40	14	50	44
2080.40-W.16.063	SK 40	16	63	48
2080.40-W.18.063	SK 40	18	63	50
2080.40-W.20.063	SK 40	20	63	52
2080.40-W.25.080	SK 40	25	80	65
2080.40-W.32.080	SK 40	32	80	72
2080.40-W.40.090	SK 40	40	90	80

Note: **From d = 25 on two clamping screws**

Delivery: **With clamping screw**




245

2080-W

WELDON END MILL HOLDERS



Application:
For mounting straight-shank tools with flat according to DIN 1835 form B (Weldon).



DIN 2080 | ↗ ≤ 0,003 | G6,3 15.000 min⁻¹

Order no.	Taper	dH4	A	D
2080.50-W.06.063	SK 50	6	63	25
2080.50-W.08.063	SK 50	8	63	28
2080.50-W.10.063	SK 50	10	63	35
2080.50-W.12.063	SK 50	12	63	42
2080.50-W.14.063	SK 50	14	63	44
2080.50-W.16.063	SK 50	16	63	48
2080.50-W.18.063	SK 50	18	63	50
2080.50-W.20.063	SK 50	20	63	52
2080.50-W.25.080	SK 50	25	80	65
2080.50-W.32.080	SK 50	32	80	72
2080.50-W.40.090	SK 50	40	90	80

Note: **From d = 25 on two clamping screws**

Delivery: **With clamping screw**



245