

ER-C-P

ER PRECISION COLLETS FOR CYLINDRICAL SHANK



Application:
For mounting straight-shank tools in collet chucks DIN 6499. To use for high speed cutting and high precision milling.



↗ ≤ 0,005

Order no.	Size	d	D	L
ER11.C.010.P	ER 11	1,0 – 0,5	8,5	18
ER11.C.015.P	ER 11	1,5 – 1,0	8,5	18
ER11.C.020.P	ER 11	2,0 – 1,5	8,5	18
ER11.C.025.P	ER 11	2,5 – 2,0	8,5	18
ER11.C.030.P	ER 11	3,0 – 2,5	8,5	18
ER11.C.035.P	ER 11	3,5 – 3,0	8,5	18
ER11.C.040.P	ER 11	4,0 – 3,5	8,5	18
ER11.C.045.P	ER 11	4,5 – 4,0	8,5	18
ER11.C.050.P	ER 11	5,0 – 4,5	8,5	18
ER11.C.055.P	ER 11	5,5 – 5,0	8,5	18
ER11.C.060.P	ER 11	6,0 – 5,5	8,5	18
ER11.C.065.P	ER 11	6,5 – 6,0	8,5	18
ER11.C.070.P	ER 11	7,0 – 6,5	8,5	18
ER16.C.01.P	ER 16	1 – 0,5	17	27
ER16.C.02.P	ER 16	2 – 1	17	27
ER16.C.03.P	ER 16	3 – 2	17	27
ER16.C.04.P	ER 16	4 – 3	17	27
ER16.C.05.P	ER 16	5 – 4	17	27
ER16.C.06.P	ER 16	6 – 5	17	27
ER16.C.07.P	ER 16	7 – 6	17	27
ER16.C.08.P	ER 16	8 – 7	17	27
ER16.C.09.P	ER 16	9 – 8	17	27
ER16.C.10.P	ER 16	10 – 9	17	27
ER25.C.02.P	ER 25	2 – 1,5	26	34
ER25.C.03.P	ER 25	3 – 2	26	34
ER25.C.04.P	ER 25	4 – 3	26	34
ER25.C.05.P	ER 25	5 – 4	26	34
ER25.C.06.P	ER 25	6 – 5	26	34
ER25.C.07.P	ER 25	7 – 6	26	34
ER25.C.08.P	ER 25	8 – 7	26	34
ER25.C.09.P	ER 25	9 – 8	26	34
ER25.C.10.P	ER 25	10 – 9	26	34
ER25.C.11.P	ER 25	11 – 10	26	34
ER25.C.12.P	ER 25	12 – 11	26	34
ER25.C.13.P	ER 25	13 – 12	26	34

Order no.	Size	d	D	L
ER25.C.14.P	ER 25	14 – 13	26	34
ER25.C.15.P	ER 25	15 – 14	26	34
ER25.C.16.P	ER 25	16 – 15	26	34
ER32.C.02.P	ER 32	2 – 1,5	33	40
ER32.C.03.P	ER 32	3 – 2	33	40
ER32.C.04.P	ER 32	4 – 3	33	40
ER32.C.05.P	ER 32	5 – 4	33	40
ER32.C.06.P	ER 32	6 – 5	33	40
ER32.C.07.P	ER 32	7 – 6	33	40
ER32.C.08.P	ER 32	8 – 7	33	40
ER32.C.09.P	ER 32	9 – 8	33	40
ER32.C.10.P	ER 32	10 – 9	33	40
ER32.C.11.P	ER 32	11 – 10	33	40
ER32.C.12.P	ER 32	12 – 11	33	40
ER32.C.13.P	ER 32	13 – 12	33	40
ER32.C.14.P	ER 32	14 – 13	33	40
ER32.C.15.P	ER 32	15 – 14	33	40
ER32.C.16.P	ER 32	16 – 15	33	40
ER32.C.17.P	ER 32	17 – 16	33	40
ER32.C.18.P	ER 32	18 – 17	33	40
ER32.C.19.P	ER 32	19 – 18	33	40
ER32.C.20.P	ER 32	20 – 19	33	40
ER40.C.03.P	ER 40	3 – 2,5	41	46
ER40.C.04.P	ER 40	4 – 3	41	46
ER40.C.05.P	ER 40	5 – 4	41	46
ER40.C.06.P	ER 40	6 – 5	41	46
ER40.C.07.P	ER 40	7 – 6	41	46
ER40.C.08.P	ER 40	8 – 7	41	46
ER40.C.09.P	ER 40	9 – 8	41	46
ER40.C.10.P	ER 40	10 – 9	41	46
ER40.C.11.P	ER 40	11 – 10	41	46
ER40.C.12.P	ER 40	12 – 11	41	46
ER40.C.13.P	ER 40	13 – 12	41	46
ER40.C.14.P	ER 40	14 – 13	41	46
ER40.C.15.P	ER 40	15 – 14	41	46
ER40.C.16.P	ER 40	16 – 15	41	46
ER40.C.17.P	ER 40	17 – 16	41	46
ER40.C.18.P	ER 40	18 – 17	41	46
ER40.C.19.P	ER 40	19 – 18	41	46
ER40.C.20.P	ER 40	20 – 19	41	46
ER40.C.21.P	ER 40	21 – 20	41	46
ER40.C.22.P	ER 40	22 – 21	41	46
ER40.C.23.P	ER 40	23 – 22	41	46
ER40.C.24.P	ER 40	24 – 23	41	46
ER40.C.25.P	ER 40	25 – 24	41	46
ER40.C.26.P	ER 40	26 – 25	41	46

Note: **Clamping range up to –1 mm, only size ER11 up to –0,5 mm**





