
# HSK-A-CC-OZ

**COLLET CHUCKS - OZ**



**Application**:
For mounting straight-shank tools in collets.




ISO 12164-1 | DIN 69893-1 | HSK-A | ↗ ≤ 0,003 | G6,3 15.000 min$^{-1}$

| Order no. | Taper | Range | A | D |
|---|---|---|---|---|
| **HSK.63A-CC.OZ16.100** | HSK-A 63 | 2 – 16 (OZ 16) | 100 | 43 |
| **HSK.63A-CC.OZ25.100** | HSK-A 63 | 2 – 25 (OZ 25) | 100 | 60 |
| **HSK.63A-CC.OZ32.120** | HSK-A 63 | 3 – 32 (OZ 32) | 120 | 72 |
| | | | | |
| **HSK.100A-CC.OZ16.110** | HSK-A 100 | 2 – 16 (OZ 16) | 110 | 43 |
| **HSK.100A-CC.OZ25.120** | HSK-A 100 | 2 – 25 (OZ 25) | 120 | 60 |
| **HSK.100A-CC.OZ32.130** | HSK-A 100 | 3 – 32 (OZ 32) | 130 | 72 |

Delivery: **With ball bearing clamping nut**


194 - 199


240


231


231


232 -234


248


248